Platinum Series

# KS-1000H4SMI

NETWORK SWITCH






1401-S1

## عملکردهای اصلی:

- دارای ۲ پورت ۱۰۰۰/۱۰۰ SFP
- دارای ۸ پورت ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

## سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰٤
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام آلومینیوم

3 years Platinum Guarantee

- **سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:**
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

| | |
|---|---|
| **Interfaces** | |
| **Total Port** | 10 Ports |
| **Max POE Output** | N/A |
| **POE Port Control** | N/A |
| **Fast RJ45 POE Port** | N/A |
| **Gigabit RJ45 POE Port** | N/A |
| **Fast RJ45 Uplink Port** | N/A |
| **Gigabit RJ45 Port** | 8 |
| **Gigabit SFP Port** | 2 |
| **Combo Uplink Port** | N/A |
| **Network Performance** | |
| **Standard** | IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab |
| **Protocols** | CSMA/CD |
| **Speed** | Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port<br>Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port<br>Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port |
| **Cabling** | 10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m)<br>1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) |
| **Bandwidth** | 20Gb Internal Bandwidth |
| **MAC Table** | 64Kb |
| **Auto MDI-MDIX** | Yes All Ports |
| **Console** | **Yes - Web & RS232 Layer2 Managment (Telnet Support)** |
| **Transfer Pattern** | Store & Forward |
| **Hardware** | |
| **Processore Type** | Realtek |
| **LED Panel** | Data Activity |
| **Main Board** | Double Layer |
| **Case** | Aluminium Case |

| | |
|---|---|
| **Mounting** | DIN Rail |
| **PD`S** | |
| **IP Camera** | N/A |
| **Router** | N/A |
| **IP Phone** | N/A |
| **(+)5/4,(-)8/7** | N/A |
| **(+)2/1,(-)6/3** | N/A |
| **General** | |
| **IP Rating** | IP51 |
| **Web Language** | English |
| **Dimension** | 155*145*54 mm |
| **Weight** | 1.1 kg |
| **Storage Temp** | -20°C ~ +70°C / 10% ~ 90% RH |
| **Operation Temp** | -15°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH |
| **Radiation Electromagnetic** | EN55016 |
| **Status** | |
| **LED** | Ethernet Interfaces<br>1000 LNK/ACT (Green), 10/100 LNK/ACT (Red) |
| **Power Supply** | |
| **Power** | DUAL Input - Redundant 48V - 2.5A |
| **Redundant** | Yes |
| **LED Power** | Yes |
| **Power Cable** | N/A |
| **Guarantee** | |
| **Product Guarantee** | 3 Years Platinum Guarantee |
| **MTBF** | 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°) |

بدون اطلاع قبلی حق تغییر در شکل ظاهری و ارتقا مشخصات فنی محفوظ می باشد .