



1403-S3

2 years
Silver
Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتری‌ها:

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۵۰ مگا بایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی دی تی
- جهت پخش آلازم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ویوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و یا Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش های خاص
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی

AMPLIFIER

Output Power (Max) **60W Stereo**

Load (Min) 8Ω

Speaker

Speaker Diameter 4.5 inch

Rated Power **45W**

Power (Max) 60W

Impedance 8Ω

Frequency Response 80-20 Hz

Sensitivity (1 M, 1 W) 88dB

Max. Acoustic Pressure 104dB

SNR 82dB

Network

Protocols TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast

Compatibility SDK, API, SIP

Sound

Audio Bit Rate G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)

Codec MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz

Playing NVR, CMS, VMS, HTTP Link

Playing Type Manual, Link, Schedule, Multi Cast

Audio Algorithm AEC, AGC, ANS

Audio File Format MP3, WAV, PCM, etc

Alarm Triggers All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSs, KDT NVRs & Camera

Event Action 2 X Alarm Triger N.O

Interface

Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

Alarm Alarm In, Alarm Out (Optional)

Audio Audio In

MIC Yes

Power **PoE** LAN, DC In

Reset Software reset

Memory Slot N/A

General

Protection Rating **IP44**, 6KV Surge Protection

Power Supply 12V DC, 2 A

POE Supply **IEEE802.3at**Web Language English, **Persian**Installation **indoor / Wall and Column**

Weight 3.0 Kg

Operation Humidity Humidity 90% or less (non-condensing)

Operation Temp -30°C ~ +60°C

Dimension 200*150*290 mm

Material, Colour ABS White / Black

Guarantee

Product Guarantee 2 Years Silver Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Certificates EN, CN, FCC