

KV-M4S20-P



YEARS PLATINUM GUARANTEE

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویساتن برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- قابلیت پشتیبانی از 20 حساب SIP برای تماسها.
- امکان برقراری کنفرانس تلفنی با سه شرکتکننده.
- قابلیت اشتراک گذاری یک خط SIP با دستگاههای دیگر.
- پنج کلید قابل برنامه ریزی برای خطوط تلفن در صفحه نمایش اصلی.
- 1 نمایشگر رنگی 4.3 اینچی اصلی، 2 نمایشگر رنگی 2.4 اینچی جانبی برای یک صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی به عنوان نمایشگر اصلی و دو صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی در کنار برای کلیدهای DSS (کلیدهای قابل برنامه ریزی).
- کیفیت صدای بالا (HD) هنگام استفاده از اسپیکرفون و گوشی تلفن.
- مجهز به بلوتوث داخلی برای اتصال هدستهای بیسیم بلوتوثی.
- امکان اتصال به شبکه Wi-Fi با استفاده از یک دانگل Wi-Fi.
- سازگاری با هدستهای بیسیم EHS (Electronic Hook Switch).
- امکان برنامه ریزی تا 60 کلید DSS. شامل 12 کلید فیزیکی با قابلیت نمایش دو رنگ.
- دارای دو پورت شبکه با سرعت گیگابیت و پشتیبانی از PoE برای تامین برق از طریق کابل شبکه.
- دارای پایه ای با قابلیت تنظیم در دو زاویه 45 و 50 درجه.
- سازگار با پلتفرمهای مطرح مانند Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix و غیره.



Generic	
Specification	<p>20 SIP Lines HD Voice Support receiving Video call PoE Enabled 3 LCDs (Main + DSSJ) Intelligent DSS Keys</p>
Phone Functions	<p>Local Phonebook (2000 entries) Call logs (In,Out,Missed, 1000 entries) Blocked,Allowed List Programmable DSS,Soft keys Support Wi-Fi Dongle Action URL,Active URI</p>
Call Functions	<p>Call out,Answer,Reject Mute,Unmute (Microphone) Call Hold,Resume Call Waiting Intercom Caller ID Display Speed Dial Anonymous Call (Hide Caller ID) Call Forward (Always,Busy,No Answer) Call Transfer (Attended,Unattended) Call Parking,Pick-up (Depending on server) Redial Do Not Disturb Auto-Answering Voice Message (With server) 3-way Conference Hot Line Hot desking</p>
Video	<p>Video codec: H.264 Video call resolution: QCIF,CIF,VGA</p>
Audio	
Audio	<p>HD Voice Microphone,Speaker (Handset,Hands-free, 07KHz Frequency Response) HAC handset Wideband ADC,DAC 16KHz Sampling</p>
Narrowband Codec	G.711a,u, G.723-1, G.726-32K, G.729A,B, AMR, ILBC
Wideband Codec	G.722, AMR-WB, Cous
Network	
Physical	10,100,1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
IP Mode	IPv4,IPv6,IPv4&IPv6
IP Configuration	Static IP,DHCP,PPPoE, 802.1x, Network Access Control
VPN	L2TP,OpenVPN

VLAN	VLAN / LLDP / QoS/ RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
WiFi(Optional)	Wi-Fi Security Mode: WPA,WPA2-PSK,802 X EAP
Protocols	
<p>SIP2.0 Over UDP/TCP/TLS , RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256</p>	
Deployment & Management	
<p>Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP, PNP/TR-069, Web Management Portal, Web-based Packet Dump, Configuration Export/Import, Phonebook Import/Export, Firmware Upgrade, Syslog</p>	
Physical Specifications	
Main LCD x1	4.3-inch (480x272) Color Screen
DSS Key-mapping LCD x2	2.4-inch (240x320) Color Screen
Keypad	51 keys
HD Handset	1.5M CAT5 Ethernet Cable x 1
Standard RJ9 Handset	Wire x1
Status indicator Light	1 X Red
RJ9 Port x2	Handset x1, Headset x1
RJ45 Port x2	Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
USB2.0 Port x1	Standard A, Connect with Wi-Fi USB dongle or Flash Driver
Safety Keyhole	1 X
DC Power Input	5V/ 2A
Power Consumption (PoE)	1.49W~6.88W
Power Consumption (Adapter)	0.94W ~5.47W
Working Temperature	0°C~45°C
Working Humidity	10%~95%
Installation	Desktop Stand Wall-mounted (need an additional wall hanging parts)
Weight	1.150 Kg
Dimension	245x239x89 mm