

KV-N2S2-P



YEARS PLATINUM GUARANTEE

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- قابلیت پشتیبانی از 2 حساب SIP برای تماسها.
- قابلیت اشتراک گذاری یک خط SIP با دستگاههای دیگر.
- پنج کلید قابل برنامه ریزی برای خطوط تلفن در صفحه نمایش اصلی.
- 1 نمایشگر 2.3 اینچی
- کیفیت صدای بالا (HD) هنگام استفاده از اسپیکرفون و گوشی تلفن.
- مجهز به بلوتوث داخلی برای اتصال هدستهای بیسیم بلوتوثی.
- امکان اتصال به شبکه Wi-Fi با استفاده از یک دانگل Wi-Fi.
- سازگاری با هدستهای بیسیم EHS
- دارای دو پورت شبکه با سرعت 100 مگابیت و پشتیبانی از PoE برای تامین برق از طریق کابل شبکه



Generic	
Specification	2 SIP Lines HD Voice PoE Enabled 1 LCDs (2.3)
Phone Functions	Local Phonebook (1000 entries) Call logs (In,Out,Missed, 600 entries) Remote Phonebook(XML/LDAP 1000 Entries) Blocked,Allowed List Programmable DSS,Soft keys Action URL,Active URI
Call Functions	Call out,Answer,Reject Mute,Unmute (Microphone) Call Hold,Resume Call Waiting Intercom Caller ID Display Speed Dial Anonymous Call (Hide Caller ID) Call Forward (Always,Busy,No Answer) Call Transfer (Attended,Unattended) Call Parking,Pick-up (Depending on server) Redial Do Not Disturb Auto-Answering Voice Message (With server) 6-way Conference Hot Line Hot desking
Audio	
Narrowband Codec	G.711a,u, G.723.1, G.726, G.729A,B, ILBC
Wideband Codec	G.722, Opus
Network	
Physical	10,100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
IP Mode	IPv4,IPv6,IPv4&IPv6
IP Configuration	Static IP,DHCP,PPPoE, 802.1x, Network Access Control
VPN	L2TP,OpenVPN
VLAN	VLAN / LLDp / QoS/ RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protocols	
SIP2.0 Over UDP/TCP/TLS , RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTp, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256	
Deployment & Management	
Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP, PNP/TR-069, Web Management Portal, Web-based Packet Dump, Configuration Export/Import, Phonebook Import/Export, Firmware Upgrade, Syslog	
Physical Specifications	
DSS Key-mapping LCD x2	N/A
Keypad	33 keys
HD Handset	RJ9 x1
Standard RJ9 Handset	1.5M CAT5 Ethernet Cable x 1
Status indicator Light	1 X Red
RJ9 Port x2	Handset x1, Headset x1
RJ45 Port x2	Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
USB2.0 Port x1	N/A
Safety Keyhole	N/A
DC Power Input	5V/ 0.6A
Power Consumption (PoE)	1.25W~1.86W
Power Consumption (Adapter)	0.8W ~1.29W
Working Temperature	0°C~45°C
Working Humidity	10%~95%
Installation	Desktop Stand Wall-mounted (Optional)
Weight	658 g
Dimention	211x169x65 mm